MILLENNIUM CHALLENGE ACCOUNT MOROCCO
وكالة حساب تحدي الألفية-المغرب

DEMANDE DE DEVIS

Agence MCA-Morocco

No: DD/SH/MCA-M/LI-58-J/Compact

Rabat, le 20/01/2023

Fourniture, livraison et Installation de mobiliers de bureau pour le projet développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DECZID dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi, situé à la ville Casablanca (Association Tatmine) (Projet 0223)

Madame/Monsieur,

Millennium Challenge Corporation (MCC), une agence du Gouvernement américain, a signé un deuxième Compact d'une valeur de 450 millions de dollars en faveur du Gouvernement du Maroc, auquel s'ajoute une contribution du gouvernement marocain d'une valeur équivalente à 15% au moins de l'apport américain.
L'Agence MCA-Morocco est l'entité chargée par le Gouvernement marocain de coordonner et d'exécuter le Programme du Compact. Désignée comme Entité Responsable, cette agence établit et signe les contrats et a la responsabilité de garantir la mise en œuvre adéquate du Programme.

Par la présente demande de devis, L'Agence MCA-Morocco, vous invite à soumettre un devis pour la fourniture, livraison et Installation de mobiliers de bureau pour le projet développement d'une économie circulaire pour une zone industrielle durable – DECZID dans l'arrondissement de Sidi Bernoussi, situé à la ville Casablanca (Association Tatmine) (Projet 0223) conformément au Cadre de Bordereau des Prix et Quantitatifs (Annexe A) et le Bordereau des Spécifications Techniques Détaillé (Annexe B).

1- Documents à fournir dans l'offre :

Vous êtes invités à soumettre un devis signé et cacheté pour la fourniture des articles listés ci-dessus :

Votre devis devra être détaillé pour permettre à l'Agence MCA-Morocco de vérifier la conformité avec les besoins exprimés et doit être accompagné par le Formulaire de l'offre technique (voir annexe D de la présente Demande de Devis), et des Brochures/Photos/Descriptions permettant l'évaluation de votre offre. Votre devis devra se conformer aux conditions suivantes :

Devise	Dirhams Marocain ou Dollar Américain
Délai de livraison requis*	**1 mois et 15 jours**
Garantie Fabricant (Attestation de garantie remise au maître d'ouvrage à la date de la livraison)	**Au moins 12 mois**
Devis à soumettre via:	**Par voie électronique via le lien Dropbox suivant :** **https://www.dropbox.com/request/6jCX9bOZVItCyfm7Xkdi**

*Veuillez proposer votre meilleur délai de livraison sans toutefois dépasser le maximum de **1 moins et 15 jours** à partir de la date de réception d'un Bon de Commande signé de la part de l'Agence MCA-Morocco. (Voir les conditions de livraison du BC en annexe C).

L'offre devra contenir aussi l'engagement pour assurer le service après-vente conformément au modèle présenté à l'annexe E.

Dans le cas où votre devis est sélectionné, suite à la procédure d'évaluation, et avant la signature d'un contrat/bon de commande, vous seriez demandé à fournir les documents suivants :

- Le certificat d'immatriculation au registre de commerce pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation conformément à la législation en vigueur (Modèle 9) ;
- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par l'Administration compétente du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- Une attestation ou sa copie certifiée conforme délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers cet organisme ;
- Une attestation de RIB

2. Conditions de livraison et de réception :

Le mobilier de bureau sera livré à l'état neuf, en état de marche et équipés de tous accessoires au lieu indiqué à l'annexe C.
Le délai de livraison ne doit pas dépasser 1 mois et 15 jours à compter du lendemain de la réception d'un courriel de notification de la part de l'Agence MCA-Morocco.
La livraison du mobilier de bureau se déroulera sur les lieux des bénéficiaires des projets en présence des représentants dûment habilités du Maître d'Ouvrage et du fournisseur après avoir effectué des vérifications qualitatives destinées à constater que le mobilier répond bien aux spécifications exigées par ce marché.
Les livraisons et installations seront effectuées par les fournisseurs à leur frais et sous leur responsabilité.
La réception provisoire sera prononcée si l'Agence MCA-Morocco confirme par un PV de réception que le fournisseur a bien rempli ses engagements contractuels et dès que toutes les vérifications et les essais auront été déclarés satisfaisants.
La réception définitive est prononcée après l'expiration du délai de garantie qui commencent à courir à partir de la date de signature de la réception provisoire.

3. Garantie :

Le Fournisseur déclare et garantit que le mobilier est neuf, qu'il n'a jamais été utilisé et qu'il intègre toutes les améliorations récentes en termes de conception et de matériaux.
Le délai minimum de garantie exigé est au moins de douze mois.
Ces délais commenceront à courir à partir de la date de réception du mobilier prononcée par l'Agence MCA-Morocco.
La garantie devra inclure :

- L'entretien du mobilier pendant toute la durée de garantie suivant un programme préétabli et validé avec le bénéficiaire,
- La réparation des disfonctionnements aux frais du fournisseur et main d'œuvre ;

- Le déplacement à ses frais pour la réparation ou la récupération et/ou le dépôt du mobilier défaillant, ainsi que les frais de transport ;
- Toutes les dépenses, de quelque nature que ce soit, pour assurer la fonctionnalité du mobilier, objet du présent marché ;
- La garantie contre tout vice de fabrication et/ou vice caché de chaque équipement livré ;
- Le remplacement du mobilier livré en cas de non-conformité entre la spécification retenue dans l'offre et celle livrée par le fournisseur ;
- Le délai maximal de réparation est de cinq (05) jours ouvrables (y compris le délai de récupération et de retour sur site).

4. Attribution des offres :

Les offres devront répondre aux critères suivants :

a) Critères de conformité avec les besoins exprimés (Description et spécifications/ Caractéristiques minimales exigées/Conditions) dans l'Annexe B à la présente demande de devis.

b) Critère financier
Le marché sera attribué à l'offre évaluée la moins-disante conforme pour l'essentiel pour l'ensemble des articles parmi les soumissions ayant satisfait à l'ensemble des critères de conformité.

L'examen du Prix comprend également une détermination du caractère raisonnable du prix conformément aux Directives relatives à la Passation des marchés du Programme de la MCC.

Le taux de conversion est : le cours de référence moyen de Bank Al Maghrib 28 jours précédant la date de soumission de l'offre.

Les Soumissionnaires peuvent contester les résultats d'une procédure de passation de marchés conformément aux règles prévues dans le Système de contestation des Soumissionnaires mis en place par l'Agence MCA-Morocco et approuvé par la MCC. Les règles et dispositions qui régissent le Système de contestation des Soumissionnaires sont publiées sur le site web de l'Agence MCA-Morocco : https://www.mcamorocco.ma/sites/default/files/documents/BCS%20V2%20April%202019.pdf

5. Conditions de paiement :

Le paiement sera effectué, selon le tableau ci-dessous, dans les trente (30) jours à compter de la date de réception par MCA-Morocco d'une facture finale valide et correcte libellée au nom de l' « Agence MCA-Morocco » et d'un procès-verbal de réception dûment signé par l'Agence MCA-Morocco.

	Paiement	**Pourcentage**
1	**A la réception provisoire après livraison et installation de tout le matériel ****	90%

2	**A la réception définitive qui se prononce après le délai de garantie du fournisseur qui est de 12 mois**	10%*

∗ Cette retenue peut être libérée contre une caution bancaire
***** Il s'agit d'un paiement global après réalisation de l'ensemble des prestations au niveau des sites concernés***

La réception sera prononcée si l'Agence MCA-Morocco confirme par un PV de réception que le fournisseur a bien rempli ses engagements contractuels et dès que toutes les vérifications et les essais auront été déclarés satisfaisants.

6. Date limite de dépôt des offres :

Votre devis doit être soumis au plus tard le **31 janvier 2023 Avant 16h00mn** suivant le lien ci-après : **https://www.dropbox.com/request/6jCX9bOZVItCyfm7Xkdi**

En vous priant d'agréer, Monsieur/Madame, l'expression de nos salutations distinguées.

M. Mme Malika Laasri
Directrice Générale
Agence MCA-Morocco

ANNEXE A-Cadre de Bordereau des prix et quantitatifs

N°	Désignation	Quantité	Prix Unitaire HTHT (MAD ou Dollar Américain)	Prix Total HTHD (MAD ou Dollar Américain)
Bureau SUPERVISION				
1	Bureau SUPERVISION	**1**		
2	Chaise collaborateur	**1**		
3	Armoire de rangement	**1**		
4	Chaise visiteur Silk	**4**		
5	Table de réunion	**1**		
6	Vestiaire double Case	**30**		
7	Table	**9**		
8	Chaise	**36**		
Bureaux RESPONSABLES				
9	Bureaux Responsables	**2**		
10	Chaise Collaboratuer	**2**		
11	Armoire de rangement	**2**		
12	Table d'appoint visiteur	**2**		
SALLES DE REUNION				
13	Chaise visiteur Silk	**14**		
14	Table de réunion	**1**		
BUREAU DIRECTEUR				
15	Bureau DIRECTEUR	**1**		
16	Bahut DIRECTEUR	**1**		
17	Fauteuil Directeur Type 1	**1**		
18	Fauteuil Directeur Type 2	**1**		
19	Table d'appoint Visiteur	**1**		
20	Table de Réunion 4 Places	**1**		
21	Fauteuil Directeur type 3	**4**		
22	Salon Visiteur	**1**		
Montant Total HT				

ANNEXE B-Bordereau Technique Détaillé

N°	Désignation	Caractéristiques techniques
		Bureau SUPERVISION
1	Bureau SUPERVISION	Bureau SUPERVISION Ensemble bureau composé de : • 1 plan de travail avec obturateurs, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg. 1600mm * prof 800mm * haut 740mm • 1 plan retour intégré au bureau, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg.800mm * prof 600mm * haut 740mm • Etriers métalliques profilés ép.3 mm pour la fixation du voile • Voile de fond réalisé en mélamine ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm Piétements soudés (composé de deux montants tube acier section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube acier section carrée 40x40mm). Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés de bouchons et insertion réglable chromés. • Caisson roulant à 3 tiroirs • La surface de l'ensemble des pièces métalliques est traitée avec une peinture poudre époxy La tolérance dimensionnelle est de ± 5%

2	**Chaise collaborateur**	**Chaise collaborateur** **• Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Mécanisme synchrone avec réglage de tension** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Accoudoirs réglables en polyuréthanne** **• Réglage de la hauteur d'assise par vérin** **• Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 700mm ± 5 % * Profondeur 700mm ± 5 %** ***Hauteur 1060-1180mm ± 5 %** **• Profondeur Assise et dossier : 550mm ± 5 %** **• Largeur Assise avec accoudoirs : 660mm ± 5 %** **• Hauteur Assise : 430-550mm ± 5 %** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
3	**Armoire de rangement**	**Armoire de rangement** **Rangement bas, composé de deux modules à 2 portes chacun.** **• Corps (Dessus, dessous, fond et les deux côtés) en mélamine deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Deux étagères réglables par module en mélamine ép.19mm deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Un dessus supérieur commun ainsi que les portes battantes en mélamine deux faces décor épaisseur 19 mm avec chant PVC 2mm.** **• Les portes sont dotées de poignées aluminium et charnières soft closing ainsi une serrure finition chromées à clefs.** **• Le meuble est rehaussé du sol par des sabots carrés gris alu dotés depatins réglables noirs en polypropylène, haut. 30mm.** **Dimensions hors tout : Larg. 1800 x Prof. 450 x Haut.740 mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

4	**Chaise visiteur Silk**	**Chaise visiteur Silk** **• Dossier tendu en résille noir** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Structure tubulaire chromée qui maintient le dossier, forme les accoudoirs et la baseporteuse de l'assise, ainsi que le piètement** **• Manchettes d'accoudoirs en PU** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Revêtement d'assise en tissu** **• Piétement en luge chromé, avec patins en PU antidérapants et antitaches** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 560mm x Prof. 620mm x Haut. 840mm** **• Dossier : Larg. 453mm x Haut. 288mm** **• Assise : Larg. 453mm x Prof. 425mm x Haut. 450mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
5	**Table de réunion**	**Table de réunion** **Diamètre 1200 haut 740mm** **Plan de travail en panneau de particules mélamine ép. 30mm,** **bordé d'un chant en Pvc 2mm** **Le pied en tube corolle, section circulaire diamètre 88,9x3,2, en** **acier de qualité 102, soudé sur une platine supérieure en tôle** **d'acier E24 d'épaisseur 6 mm et maintenu par une embase** **inférieure diamètre 700mm environ.** **La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec** **une peinture époxy polymérisée après passage au four** **Tolérance : ± 5%**
6	**Vestiaire double Case**	**Vestiaire double case** **Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette** **• Portes encastrées avec fermeture et aération.** **• Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et un socle et des séparations fabriquées en tôle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d'un socle à quatrepieds en tôles St 12-03 ép.2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.** **• 2 portes (un angle d'ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, avec serrures.** **• La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture enépoxy polymérisée après passage au four.** **Dimensions :** **• Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm Tolérance : ± 5%**
7	**Table**	**Table** **Plateau en panneaux de particules, revêtu en mélaminé ép. 19mm, avec chants en PVC épaisseur 2 mm.** **Pieds en tube carré 30 x 30 mm. 4 pieds placés aux angles du** **plateau, reliés par un cadre assurant stabilité et** **rigidité et renforcé par 4 goussets enveloppants les coins.**

		Dimensions : Larg. 1200mm * Prof. 800 cm * Haut 740mm **Tolérance : ± 5%**
8	**Chaise**	**Chaise** **Chaise polyvalente monocoque empilable** **• Assise et dossier en polypropylène** **• Dossier sous forme trapézoïdale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.** **• 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond Ø 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et 43cm sur la partie arrière.** **• Support métallique chromé sous de l'assise en tube rond Ø 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les piètements métalliques et vissées à la coque à travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.** **Dimensions :** **• Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm** **• Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm** **Tolérance : ± 5%**
		Bureaux RESPONSABLES
9	**Bureaux Responsables**	**Bureaux responsables** **Ensemble bureau composé de :** **• 1 plan de travail avec obturateurs, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg. 1600mm * prof 800mm * haut 740mm** **• 1 plan retour intégré au bureau, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg.800mm * prof 600mm * haut 740mm** **• Etriers métalliques profilés ép.3 mm pour la fixation du voile** **• Voile de fond réalisé en mélamine ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm Piétements soudés (composé de deux montants tube acier section** **• Les piétements sont équipés de bouchons et insertion réglable chromés.** **• Caisson roulant à 3 tiroirs** **• La surface de l'ensemble des pièces métalliques est traitée avec une peinture poudre époxy** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

10	**Chaise Collaborateur**	**Chaise collaborateur** **• Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Mécanisme synchrone avec réglage de tension** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Accoudoirs réglables en polyuréthanne** **• Réglage de la hauteur d'assise par vérin** **• Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 700mm ± 5 % * Profondeur 700mm ± 5 %** ***Hauteur 1060-1180mm ± 5 %** **• Profondeur Assise et dossier : 550mm ± 5 %** **• Largeur Assise avec accoudoirs : 660mm ± 5 %** **• Hauteur Assise : 430-550mm ± 5 %** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
11	**Armoire de rangement**	**Armoire de rangement** **Rangement bas, composé de deux modules à 2 portes chacun.** **• Corps (Dessus, dessous, fond et les deux côtés) en mélamine deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Deux étagères réglables par module en mélamine ép.19mm deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Un dessus supérieur commun ainsi que les portes battantes en mélamine deux faces décor épaisseur 19 mm avec chant PVC 2mm.** **• Les portes sont dotées de poignées aluminium et charnières softclosing ainsi une serrure finition chromées à clefs.** **• Le meuble est rehaussé du sol par des sabots carrés gris alu dotés de patins réglables noirs en polypropylène, haut. 30mm.** **Dimensions hors tout : Larg. 1800 x Prof. 450 x Haut.740 mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
12	**Table d'appoint visiteur**	**Table d'appoint visiteur** **• Table basse avec vérins de mise à niveau** **• Constituée par un plateau et deux pieds, en panneaux de particules** **revêtus deux faces mélaminé, d'épaisseur 30 mm et d'unvoile d'épaisseur 19mm.** **• Tous les chants visibles sont bordés d'un PVC de 2,0 mm d'épaisseur.** **• Dimensions : Larg. 600mm * Prof. 600 * Haut. 400mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

SALLES DE REUNION		
13	**Chaise visiteur Silk**	**Chaise visiteur Silk** **• Dossier tendu en résille noir** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Structure tubulaire chromée qui maintient le dossier, forme les accoudoirs et la baseporteuse de l'assise, ainsi que le piètement** **• Manchettes d'accoudoirs en PU** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Revêtement d'assise en tissu** **• Piétement en luge chromé, avec patins en PU antidérapants et antitaches** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 560mm x Prof. 620mm x Haut. 840mm** **• Dossier : Larg. 453mm x Haut. 288mm** **• Assise : Larg. 453mm x Prof. 425mm x Haut. 450mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
14	**Table de réunion**	**Table de réunion** **La table est composée de :** **• Plateau en bois mélaminé, ép.19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm** **• Piétements soudés et composés de deux montants en tube d'acier et de section triangulaire 65x65mm.** **• Une traverse en tube d'acier section carrée 40x40mm** **• Longerons ou poutres en tube acier de section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. Les piétements sont équipés des bouchons et insertion réglable chromés.** **• La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 3000 x Prof. 1200 x Haut. 740mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
BUREAU DIRECTEUR		

15	**Bureau DIRECTEUR**	**Bureau Directeur** **Ensemble bureau en stratifié effet bois composé de :** **Ensemble bureau avec retour Dimensions hors tout Larg.2400mm prof 2100mm haut 750mm composé de :** **Plan de travail** **Plan de travail de dimension 2150 mm prof 957 mm en panneau particules finition mélaminée d'une épaisseur de 50 mm, avec une construction renforcée, afin d'assurer sa planéité.** **le bord des plateaux est protégé avec des bandes finition aluminium. L'épaisseur du plateau est de 50mm.** **Le contre-balancement du plateau est fait avec une mélamine de haute qualité avec aspect rainuré de couleur noire.** **Le pied : Il est de même largeur que le plan de travail, le pied est fabriqué dans une épaisseur de 50mm avec un chant protège avec des bandes finition aluminium. la face extérieure est dans la couleur du plan de travail ,la face intérieure est recouverte d'une mélamine couleur noire.** **La jonction avec le plateau est assurée avec une découpe à 45° biseautée.** **Le voile est fabriqué en mélamine lisse couleur noir d'une épaisseur de 19 mm, d'une hauteur de 430mm sa longueur couvre toute celle du plan de travail.** **Meuble retour : Dimension larg.2100mm prof 580mm ht 645 mm sur socle en retrait ht 145 environ, l'avant du meuble a deux tiroirs à rebond e trois portes.** **L'arrière du bahut est équipé d'une fenêtre d'aération pour évacuation de la chaleur dégagée par le matériel informatique.** **A l'intérieur de l'armoire un logement pour trois prises et au-dessus d'un top Access à battant équipé de : 2 prises électriques, une prise Rj45, une USB pour répondre aux besoins de l'utilisateur.** **Le corps du meuble est en mélamine de couleur noir ép. 30mm, les façades dans la même couleur que le bureau. Cette finition est également utilisée pour l'intérieur des pieds du bureau et la contre face du plan de travail.** **Le tiroir est équipé d'un rail de guidage, caché dans le bas du tiroir.la porte de l'armoire est montée sur des charnières puissantes de qualité et est équipée d'un dispositif de rebond. La porte a un tampon de blocage à l'ouverture pour le pas faire de bruit.** **Le bureau doit répondre aux exigences des normes marocaines NM EN 527-3 & NM EN 1730** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

16	**Bahut DIRECTEUR**	**Bahut Directeur** **Dimensions hors tout :Larg. 2400* Prof. 395 haut. 800mm** **Le bahut est composé de :** **Un dessus et deux côtés « gauche et droite » en MDF stratifié ép50mm. Les côtés sont posés sur des vérins réglables.** **L'intérieur du meuble contient deux séparations verticales en mélamine ép. 19, qui permettent de donner 03 compartiments : une à gauche à deux portes battantes avec serrure de fermeture et l'autre à droite idem, et un compartiment central sort de 03 tiroirs coulissants avec façades en mélamine ép19mm, dont une en haut contient serrure pour fermeture.** **Chaque compartiment à gauche et à droite contient une tablette en mélaminé ép. 19mm, posé sur quatre taquets nickel permettant l'emplacement en haut et en bas.** **Le rabattement des portes muni par des charnières puissantes soft closing et de loqueteau qui assure une fermeture souple et sans bruit.** **L'intérieur du meuble et assemblé par des boîtiers mini fixe, et le fond du meuble sera monté à l'aide des rainures au pourtour du corps.** **Un socle et deux plinthes avant & arrière en bas en mélaminé ép. 19mm entre les deux côtés« gauche et droit ».** **Tous les bords sont protégés par chants PVC 2mm.** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

17	**Fauteuil Directeur Type 1**	**Fauteuil Directeur** **Fauteuil à dossier haut avec têtière, tournant** **TETIERE :** **• Largeur la plus longue est 445mm et la plus courte est 400mm** **• Hauteur 170mm** **• Doté d'un cadre arqué et ergonomique en polypropylène et rembourré avec de la mousse et revêtu en cuir.** **• Têtière réglable en hauteur à six niveaux par un mécanisme logé dans une pièce moulée en aluminium.** **DOSSIER :** **• Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière** **• Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse à haute résilience** **• Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes de 105mm de largeur** **• Doté d'un réglage lombaire multipositions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).** **ASSISE :** **• Largeur 500mm * Profondeur 510mm** **• Mousse haute densité épaisseur 55mm** **• L'assise est couverte par un cache en polypropylène** **• Réglable en profondeur (translation d'assise, sur 50mm).** **MECANISME MONOBLOC :** **• Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi postions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison.** **ACCOUDOIRS :** **• Longueur 230mm * Largeur 90mm** **• Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme etsur la liaison assise-Dossier.** **• Accoudoirs 3D (Réglage hauteur, avant arrière, et gauche droite)** **PIETEMENT :** **• 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 610* Prof. 680 * Haut. 1150-1250mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

18	**Fauteuil Directeur Type 2**	**Fauteuil Directeur** **Fauteuil à dossier haut, tournant** **DOSSIER :** **• Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière** **• Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse àhaute résilience** **• Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes de 105mm delargeur** **• Doté d'un réglage lombaire multipositions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisantliaison avec le mécanismev(support-assise).** **ASSISE :** **• Largeur 500mm * Profondeur 510mm** **• Mousse haute densité épaisseur 55mm** **• L'assise est couverte par un cache en polypropylène** **• Réglable en profondeur (translation d'assise, sur 50mm).** **MECANISME MONOBLOC :** **• Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi postions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison.** **ACCOUDOIRS :** **• Longueur 230mm * Largeur 90mm** **• Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.** **• Accoudoirs 3D (Réglage hauteur, avant arrière, et gauche droite)** **PIETEMENT :** **• 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 610* Prof. 680 * Haut. 985-1085mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**
19	**Table d'appoint Visiteur**	**Table d'appoint visiteur** **• Table basse carrée, doit être assortie au Bureau Directeur** **• Le plateau, ainsi que les deux côtés sont en MDF stratifié ép. 50mm. Les côtés sont posés sur des vérins réglables. La connexion à 45 degrés entre de dessus et les côtés rend le joint naturel et lisse, couvrant les défauts inhérents aux produits en panneaux de MDF stratifié.** **• Les bords sont enveloppés des bandes en finition aluminium.** **• Dimensions Hors tout : Larg. 700mm * Prof. 700mm * Hauteur 420mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

20	**Table de Réunion 4 Places**	**Table de réunion 4 places** **• Table de réunion en bois, doit être assortie au Bureau Directeur** **• Dimensions hors tout : larg. 1200 mm prof. 1200 mm Hauteur 750mm.** **• Plateau en panneau particules finition mélaminée d'une épaisseur de 50mm** **• Le piétement est en colonne carrée, de dimensions300x300 mm, avec des éléments en acier et en bois.** **• Le socle en contact avec le sol est fabriqué en acier inoxydable de 700x700mm.** **• Le poids de la structure du meuble renforce sa stabilité.** **• La table de réunion a un système de câblage via un boîtier où les prises sont encastrées dans les pieds de la table. Le plateau de la table est équipé de goulottes recouvertes de cache en alliage d'aluminium.** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

21	**Fauteuil Directeur type 3**	**Fauteuil Directeur** **Fauteuil à dossier haut, tournant** **DOSSIER :** **• Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière** **• Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse à haute résilience** **• Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes de 105mm de largeur** **• Doté d'un réglage lombaire multipositions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support- assise).** **ASSISE :** **• Largeur 500mm * Profondeur 510mm** **• Mousse haute densité épaisseur 55mm** **• L'assise est couverte par un cache en polypropylène** **• Réglable en profondeur (translation d'assise, sur 50mm).** **MECANISME MONOBLOC :** **• Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi postions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison.** **ACCOUDOIRS :** **• Longueur 230mm * Largeur 90mm** **• Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme etsur la liaison assise- Dossier.** **• Accoudoirs 3D (Réglage hauteur, avant arrière, et gauche droite)** **PIETEMENT :** **• 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 610* Prof. 680 * Haut. 985-1085mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

22	**Salon Visiteur**	**Salon Visiteurs** **Salon composés d'un canapé de 3 places, deux fauteuils d'une place et une table basse :** **Canapé 3 places :** **• Structure en bois massif, plans en bois aggloméré** **• Rembourrage en résine expansée indéformable à densité différenciée et recouverts d'une fibre de résine souple** **• Revêtement en cuir véritable** **• Piétements en tube d'acier avec finition chromée** **• Dimensions Hors tout : Larg.2050 * Prof. 700 * Haut. 700 mm** **• Dimensions Assise : Larg. 1700 * Haut. 420mm** **Fauteuil 1 place :** **• Structure en bois massif, plans en bois aggloméré** **• Rembourrage en résine expansée indéformable à densité différenciée et recouverts d'une fibre de résine souple** **• Revêtement en cuir véritable** **• Piétements en tube d'acier avec finition chromée** **• Dimensions Hors tout : Larg.850 * Prof. 700 * Haut. 700 mm** **• Dimensions Assise : Larg. 500 * Haut. 420mm** **Table basse vitrée :** **• Table semi métallique piètements en tube d'acier chromé et plan vitré** **• Platine de fixation en acier inox satiné** **• Dessus de la table en panneau de particules tapissé avec revêtement en cuir véritable identique au canapé** **• Structure équipée de deux traverses de renfort et embouts de protection** **• Dimensions : Larg. 1300mm * Prof. 650mm * Haut. 360mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**

ANNEXE C - Conditions générales du Bon de commande

1. PRIX. Tous les prix sont fermes et non révisables, sauf accord préalable à l'écrit.
2. FRAIS SUPPLEMENTAIRES. Aucun frais d'aucune sorte ne sera autorisé sauf accord spécifique de l'Acheteur à l'écrit.
3. MODIFICATIONS. Aucune modification de ce Bon de commande n'engagera l'Acheteur, sauf si la modification est convenue par l'intermédiaire d'un avis de modification formel du Bon de commande de la part de l'Acheteur.
4. GARANTIE. Le Fournisseur garantit que, pour la période indiquée dans le présent bon de commande, les marchandises sont exemptes de défauts de conception, de matériel et de fabrication et fonctionnent conformément aux spécifications. L'Acheteur doit aviser le Fournisseur de tout manquement aux garanties précédentes et le Fournisseur, à ses frais, réparera ou remplacera au plus vite ces produits défectueux.
5. ACCORD ET MODIFICATION. Ce Bon de commande constitue l'intégralité de l'accord entre les parties, et aucune obligation non écrite dans l'accord leur est obligatoire. Aucune modification de l'une quelconque des dispositions ne sera obligatoire, sauf en cas d'accord au préalable écrit et signé par l'Acheteur.
6. SOUS-TRAITANCE. Le Fournisseur ne doit pas sous-traiter ni déléguer les prestations demandées en vertu du présent Bon de commande sans le consentement écrit préalable de l'Acheteur.
7. FORCE MAJEURE. Tout retard ou défaillance de l'une ou l'autre des parties pour s'acquitter de ses obligations en vertu du présent bon de commande doit être justifié s'il est causé par un événement ou une circonstance raisonnablement indépendante de la volonté de cette partie et qui n'est pas de sa faute, pourvu que l'intéressée en donne un préavis écrit dans les cinq (5) jours. Au cours de la période de retard par le Fournisseur, l'Acheteur peut acheter des biens provenant d'autres sources et réduire les quantités du calendrier du Fournisseur sans aucune responsabilité de l'Acheteur, ou demander au Fournisseur de fournir les marchandises provenant d'autres sources selon les quantités demandées par l'Acheteur
8. LIVRAISON. Sauf dans les cas prévus ci-après, la livraison doit être faite conformément au délai indiqué dans le présent bon de commande et l'Acheteur se réserve le droit d'annuler la commande si la livraison n'est pas effectuée comme indiqué. Si le Fournisseur a des raisons de croire que les livraisons ne seront pas effectuées comme demandé dans le bon de commande de l'Acheteur, le Fournisseur doit fournir un avis écrit indiquant la cause et la période de ce retard prévu.
9. RÉSILIATION PAR CONVENANCE. L'Acheteur peut résilier ce bon de commande par un avis écrit en totalité ou en partie, lorsqu'il est dans l'intérêt de l'Acheteur de le faire. Si ce bon de commande est ainsi résilié, le Fournisseur et l'Acheteur peuvent convenir du montant à payer au Fournisseur en raison de cette résiliation.
10. DÉFAUT. L'Acheteur peut, par avis écrit, résilier tout ou partie du présent bon de commande:
• Si le Fournisseur omet de livrer des marchandises ou d'effectuer des services dans le délai spécifié ou
• Si le Fournisseur omet d'effectuer toute autre exigence du présent bon de commande et ne remédie pas à ce défaut dans les dix (10) jours suivant la réception de l'avis de l'Acheteur, précisant cette défaillance.
11. RESPONSABILITÉ POUR BLESSURES. Le Fournisseur doit indemniser l'Acheteur contre toute responsabilité pour toute lésion corporelle et dommages matériels causés par les biens ou services effectués par le Fournisseur.
12. AUCUNE DEROGATION. Le non-respect par l'Acheteur de l'une des dispositions ne renonce ni à ces dispositions ni au droit de l'Acheteur de faire respecter toutes ces dispositions.
13. LOI APPLICABLE ET FORUM. Cette commande doit être interprétée conformément à la loi et sera régie par la loi du Maroc.
14. CONFORMITE AVEC LA LOI. Le Fournisseur accepte de se conformer aux dispositions de toutes les lois actuelles et futures ainsi que toutes les autres règles et règlements applicables à cette commande et sa performance.
15. FACTURATION. Après chaque expédition ou service fourni en vertu de la présente commande, le Fournisseur doit envoyer une facture séparée. Le paiement de la facture ne constitue pas une acceptation des biens ou des services et doit faire l'objet d'un ajustement approprié pour toutes les défaillances de la part du fournisseur qui ne respectent pas les exigences de cette commande. Toutes les factures doivent faire référence aux numéros de commande de MCA-Morocco pour éviter tout retard de paiement.
16. PAIEMENT. MCA-Morocco doit effectuer le paiement au fournisseur dans les 30 jours à compter de la réception, en bon état, de tous les biens et services spécifiés dans le bon de commande et de la facture complète.
17. REPARATIONS. Si l'un des biens est trouvé d'être défectueux, dans un délai raisonnable, après la livraison à l'Acheteur, l'Acheteur aura le droit de rejeter et de renvoyer ces biens à la charge du fournisseur et d'en déduire le coût de sa facture.

ANNEXE D-Formulaire de l'Offre Technique

N°	Désignation	Caractéristiques techniques	Caractéristiques techniques Proposées par le Soumissionnaire
Bureau SUPERVISION			
1	Bureau SUPERVISION	Bureau SUPERVISION Ensemble bureau composé de : • 1 plan de travail avec obturateurs, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg. 1600mm * prof 800mm * haut 740mm • 1 plan retour intégré au bureau, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg.800mm * prof 600mm * haut 740mm • Etriers métalliques profilés ép.3 mm pour la fixation du voile • Voile de fond réalisé en mélamine ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm Piétements soudés (composé de deux montants tube acier section triangulaire 55x55mm et une traverse en tube acier section carrée 40x40mm). Longerons ou poutres en tube d'acier section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. • Les piétements sont équipés de bouchons et insertion réglable chromés. • Caisson roulant à 3 tiroirs • La surface de l'ensemble des pièces métalliques est traitée avec une peinture poudre époxy La tolérance dimensionnelle est de ± 5%	
2	Chaise collaborateur	Chaise collaborateur • Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu • Cadre du dossier en polypropylène renforcé • Mécanisme synchrone avec réglage de tension • Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité • Accoudoirs réglables en polyuréthanne • Réglage de la hauteur d'assise par vérin • Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir Dimensions : • Hors tout : Larg. 700mm ± 5 % * Profondeur 700mm ± 5 % *Hauteur 1060-1180mm ± 5 % • Profondeur Assise et dossier : 550mm ± 5 % • Largeur Assise avec accoudoirs : 660mm ± 5 % • Hauteur Assise : 430-550mm ± 5 % La tolérance dimensionnelle est de ± 5%	

3	Armoire de rangement	**Armoire de rangement** **Rangement bas, composé de deux modules à 2 portes chacun.** **• Corps (Dessus, dessous, fond et les deux côtés) en mélamine deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Deux étagères réglables par module en mélamine ép.19mm deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Un dessus supérieur commun ainsi que les portes battantes en mélamine deux faces décor épaisseur 19 mm avec chant PVC 2mm.** **• Les portes sont dotées de poignées aluminium et charnières soft closing ainsi une serrure finition chromées à clefs.** **• Le meuble est rehaussé du sol par des sabots carrés gris alu dotés depatins réglables noirs en polypropylène, haut. 30mm.** **Dimensions hors tout : Larg. 1800 x Prof. 450 x Haut.740 mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
4	Chaise visiteur Silk	**Chaise visiteur Silk** **• Dossier tendu en résille noir** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Structure tubulaire chromée qui maintient le dossier, forme les accoudoirs et la baseporteuse de l'assise, ainsi que le piètement** **• Manchettes d'accoudoirs en PU** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Revêtement d'assise en tissu** **• Piétement en luge chromé, avec patins en PU antidérapants et antitaches** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 560mm x Prof. 620mm x Haut. 840mm** **• Dossier : Larg. 453mm x Haut. 288mm** **• Assise : Larg. 453mm x Prof. 425mm x Haut. 450mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
5	Table de réunion	**Table de réunion** **Diamètre 1200 haut 740mm** **Plan de travail en panneau de particules mélamine ép. 30mm,** **bordé d'un chant en Pvc 2mm** **Le pied en tube corolle, section circulaire diamètre 88,9x3,2, en** **acier de qualité 102, soudé sur une platine supérieure en tôle** **d'acier E24 d'épaisseur 6 mm et maintenu par une embase inférieure diamètre 700mm environ.** **La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec** **une peinture époxy polymérisée après passage au four** **Tolérance : ± 5%**	

6	Vestiaire double Case	**Vestiaire double case** **Vestiaire métallique monobloc, équipé de deux portes étiquette** **• Portes encastrées avec fermeture et aération.** **• Corps est un assemblage soudé de deux côtés, un dessus et un socle et des séparations fabriquées en tôle acier St 12-03 ép. 0,8 mm, munies d'un socle à quatrepieds en tôles St 12-03 ép.2mm, plié 80x80/53x53mm hauteur de 60 mm et support en tube carré de 30x30 pour embout en PVC noir.** **• 2 portes (un angle d'ouverture de 210°), portes étiquettes embouties 70x35mm, avec serrures.** **• La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture enépoxy polymérisée après passage au four.** **Dimensions :** **• Larg. 400mm ; Prof. 500mm ; Haut. 2030 mm Tolérance : ± 5%**	
7	Table	**Table** **Plateau en panneaux de particules, revêtu en mélaminé ép. 19mm, avec chants en PVC épaisseur 2 mm.** **Pieds en tube carré 30 x 30 mm. 4 pieds placés aux angles du plateau, reliés par un cadre assurant stabilité et rigidité et renforcé par 4 goussets enveloppants les coins.** **Dimensions : Larg. 1200mm * Prof. 800 cm * Haut 740mm Tolérance : ± 5%**	
8	Chaise	**Chaise** **Chaise polyvalente monocoque empilable** **• Assise et dossier en polypropylène** **• Dossier sous forme trapézoïdale courbé sur sa partie supérieure. La largeur sur la partie basse du dossier est de 43,5cm et sur la partie haute du dossier (avant la courbure) est de 35 cm.** **• 2 pieds métalliques sous forme de "U inversé" cintrés et non soudés, chromés en tube rond Ø 20 mm, épaisseur 1,4 mm, avec embouts antidérapants, d'une hauteur de 45cm sur la partie avant et 43cm sur la partie arrière.** **• Support métallique chromé sous de l'assise en tube rond Ø 18 mm, épaisseur 1,2 mm, sous forme de 2 traverses de longueur 48cm soudées sur les piètements métalliques et vissées à la coque à travers un support en PP émanant de la coque via quatre vis.** **Dimensions :** **• Totale : Larg. 520 x Prof. 550 x Haut. 790mm** **• Assise : Larg. 435 x Prof. 400 x Haut. 435mm** **Tolérance : ± 5%**	
Bureaux RESPONSABLES			

9	Bureaux Responsables	**Bureaux responsables** **Ensemble bureau composé de :** **• 1 plan de travail avec obturateurs, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg. 1600mm * prof 800mm * haut 740mm** **• 1 plan retour intégré au bureau, en mélamine, ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm, de dimensions : larg.800mm * prof 600mm * haut 740mm** **• Etriers métalliques profilés ép.3 mm pour la fixation du voile** **• Voile de fond réalisé en mélamine ép.19 mm chant bordé en PVC 2 mm Piétements soudés (composé de deux montants tube acier section** **• Les piétements sont équipés de bouchons et insertion réglable chromés.** **• Caisson roulant à 3 tiroirs** **• La surface de l'ensemble des pièces métalliques est traitée avec une peinture poudre époxy** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
10	Chaise Collaboratuer	**Chaise collaborateur** **• Dossier résille, assise en mousse de haute densité revêtue en tissu** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Mécanisme synchrone avec réglage de tension** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Accoudoirs réglables en polyuréthanne** **• Réglage de la hauteur d'assise par vérin** **• Piétement 5 branches monté sur roulettes, en nylon noir** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 700mm ± 5 % * Profondeur 700mm ± 5 % *Hauteur 1060-1180mm ± 5 %** **• Profondeur Assise et dossier : 550mm ± 5 %** **• Largeur Assise avec accoudoirs : 660mm ± 5 %** **• Hauteur Assise : 430-550mm ± 5 %** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
11	Armoire de rangement	**Armoire de rangement** **Rangement bas, composé de deux modules à 2 portes chacun.** **• Corps (Dessus, dessous, fond et les deux côtés) en mélamine deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Deux étagères réglables par module en mélamine ép.19mm deux faces décor ép. 19mm avec chant PVC 2mm.** **• Un dessus supérieur commun ainsi que les portes battantes en mélamine deux faces décor épaisseur 19 mm avec chant PVC 2mm.** **• Les portes sont dotées de poignées aluminium et charnières softclosing ainsi une serrure finition chromées à clefs.** **• Le meuble est rehaussé du sol par des sabots carrés gris alu dotés de patins réglables noirs en polypropylène, haut. 30mm.** **Dimensions hors tout : Larg. 1800 x Prof. 450 x Haut.740 mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	

12	Table d'appoint visiteur	**Table d'appoint visiteur** **• Table basse avec vérins de mise à niveau** **• Constituée par un plateau et deux pieds, en panneaux de particules** **revêtus deux faces mélaminé, d'épaisseur 30 mm et d'unvoile d'épaisseur 19mm.** **• Tous les chants visibles sont bordés d'un PVC de 2,0 mm d'épaisseur.** **• Dimensions : Larg. 600mm * Prof. 600 * Haut. 400mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
SALLES DE REUNION			
13	Chaise visiteur Silk	**Chaise visiteur Silk** **• Dossier tendu en résille noir** **• Cadre du dossier en polypropylène renforcé** **• Structure tubulaire chromée qui maintient le dossier, forme les accoudoirs et la baseporteuse de l'assise, ainsi que le piètement** **• Manchettes d'accoudoirs en PU** **• Assise rembourrée en mousse moulée injectée de haute densité** **• Revêtement d'assise en tissu** **• Piétement en luge chromé, avec patins en PU antidérapants et antitaches** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 560mm x Prof. 620mm x Haut. 840mm** **• Dossier : Larg. 453mm x Haut. 288mm** **• Assise : Larg. 453mm x Prof. 425mm x Haut. 450mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
14	Table de réunion	**Table de réunion** **La table est composée de :** **• Plateau en bois mélaminé, ép.19mm, bordé d'un chant en PVC 2mm** **• Piétements soudés et composés de deux montants en tube d'acier et de section triangulaire 65x65mm.** **• Une traverse en tube d'acier section carrée 40x40mm** **• Longerons ou poutres en tube acier de section carrée 40x40mm avec des connecteurs chromés et qui rehaussent le plateau du piètement d'environ 13mm. Les piétements sont équipés des bouchons et insertion réglable chromés.** **• La surface de l'ensemble des pièces métalliques sont traitées avec une peinture en époxy polymérisée après passage au four.** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 3000 x Prof. 1200 x Haut. 740mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
BUREAU DIRECTEUR			

15	Bureau DIRECTEUR	**Bureau Directeur** **Ensemble bureau en stratifié effet bois composé de :** **Ensemble bureau avec retour Dimensions hors tout Larg.2400mm prof 2100mm haut 750mm composé de :** **Plan de travail** **Plan de travail de dimension 2150 mm prof 957 mm en panneau particules finition mélaminée d'une épaisseur de 50 mm, avec une construction renforcée, afin d'assurer sa planéité.** **le bord des plateaux est protégé avec des bandes finition aluminium. L'épaisseur du plateau est de 50mm.** **Le contre-balancement du plateau est fait avec une mélamine de haute qualité avec aspect rainuré de couleur noire.** **Le pied : Il est de même largeur que le plan de travail, le pied est fabriqué dans une épaisseur de 50mm avec un chant protège avec des bandes** **finition aluminium. la face extérieure est dans la couleur du plan de travail ,la face intérieure est recouverte d'une mélamine couleur noire.** **La jonction avec le plateau est assurée avec une découpe à 45° biseautée.** **Le voile est fabriqué en mélamine lisse couleur noir d'une épaisseur de 19 mm, d'une hauteur de 430mm sa longueur couvre toute celle du plan de travail.** **Meuble retour : Dimension larg.2100mm prof 580mm ht 645 mm sur socle en retrait ht 145 environ, l'avant du meuble a deux tiroirs à rebond e trois portes.** **L'arrière du bahut est équipé d'une fenêtre d'aération pour évacuation de la chaleur dégagée par le matériel informatique.** **A l'intérieur de l'armoire un logement pour trois prises et au-dessus d'un top Access à battant équipé de : 2 prises électriques, une prise Rj45, une USB pour répondre aux besoins de l'utilisateur.** **Le corps du meuble est en mélamine de couleur noir ép. 30mm, les façades dans la même couleur que le bureau. Cette finition est également utilisée pour l'intérieur des pieds du bureau et la contre face du plan de travail.** **Le tiroir est équipé d'un rail de guidage, caché dans le bas du tiroir.la porte de l'armoire est montée sur des charnières puissantes de qualité et est équipée d'un dispositif de rebond. La porte a un tampon de blocage à l'ouverture pour le pas faire de bruit.** **Le bureau doit répondre aux exigences des normes marocaines NM EN 527-3 & NM EN 1730** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	

16	Bahut DIRECTEUR	**Bahut Directeur** **Dimensions hors tout :Larg. 2400* Prof. 395 haut. 800mm** **Le bahut est composé de :** **Un dessus et deux côtés « gauche et droite » en MDF stratifié ép50mm. Les côtés** **sont posés sur des vérins réglables.** **L'intérieur du meuble contient deux séparations verticales en mélamine ép. 19, qui** **permettent de donner 03 compartiments : une à gauche à deux portes battantes avec** **serrure de fermeture et l'autre à droite idem, et un compartiment central sort de 03** **tiroirs coulissants avec façades en mélamine ép19mm, dont une en haut contient** **serrure pour fermeture.** **Chaque compartiment à gauche et à droite contient une tablette en mélaminé ép.** **19mm, posé sur quatre taquets nickel permettant l'emplacement en haut et en bas.** **Le rabattement des portes muni par des charnières puissantes soft closing et de** **loqueteau qui assure une fermeture souple et sans bruit.** **L'intérieur du meuble et assemblé par des boîtiers mini fixe, et le fond du meuble** **sera monté à l'aide des rainures au pourtour du corps.** **Un socle et deux plinthes avant & arrière en bas en mélaminé ép. 19mm entre les** **deux côtés« gauche et droit ».** **Tous les bords sont protégés par chants PVC 2mm.** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
17	Fauteuil Directeur Type 1	**Fauteuil Directeur** **Fauteuil à dossier haut avec têtière, tournant** **TETIERE :** **• Largeur la plus longue est 445mm et la plus courte est 400mm** **• Hauteur 170mm** **• Doté d'un cadre arqué et ergonomique en polypropylène et rembourré avec de la mousse et revêtu en cuir.** **• Têtière réglable en hauteur à six niveaux par un mécanisme logé dans une pièce moulée en aluminium.** **DOSSIER :** **• Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière** **• Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse à haute résilience** **• Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes de 105mm de largeur** **• Doté d'un réglage lombaire multipositions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support-assise).** **ASSISE :** **• Largeur 500mm * Profondeur 510mm** **• Mousse haute densité épaisseur 55mm** **• L'assise est couverte par un cache en polypropylène** **• Réglable en profondeur (translation d'assise, sur 50mm).** **MECANISME MONOBLOC :** **• Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi postions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison.** **ACCOUDOIRS :** **• Longueur 230mm * Largeur 90mm** **• Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme etsur la liaison assise-Dossier.**	

		• Accoudoirs 3D (Réglage hauteur, avant arrière, et gauche droite) **PIETEMENT :** **• 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire** **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 610* Prof. 680 * Haut. 1150-1250mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
18	**Fauteuil Directeur Type 2**	**Fauteuil Directeur** **Fauteuil à dossier haut, tournant** **DOSSIER :** **• Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière** **• Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse àhaute résilience** **• Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes de 105mm delargeur** **• Doté d'un réglage lombaire multipositions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisantliaison avec le mécanismev(support-assise).** **ASSISE :** **• Largeur 500mm * Profondeur 510mm** **• Mousse haute densité épaisseur 55mm** **• L'assise est couverte par un cache en polypropylène** **• Réglable en profondeur (translation d'assise, sur 50mm).** **MECANISME MONOBLOC :** **• Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi postions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison.** **ACCOUDOIRS :** **• Longueur 230mm * Largeur 90mm** **• Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme et sur la liaison assise-Dossier.** **• Accoudoirs 3D (Réglage hauteur, avant arrière, et gauche droite)** **PIETEMENT :** **• 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon noire**	

		Dimensions : **• Hors tout : Larg. 610* Prof. 680 * Haut. 985-1085mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
19	**Table d'appoint Visiteur**	**Table d'appoint visiteur** **• Table basse carrée, doit être assortie au Bureau Directeur** **• Le plateau, ainsi que les deux côtés sont en MDF stratifié ép. 50mm. Les côtés sont posés sur des vérins réglables. La connexion à 45 degrés entre de dessus et les côtés rend le joint naturel et lisse, couvrant les défauts inhérents aux produits en panneaux de MDF stratifié.** **• Les bords sont enveloppés des bandes en finition aluminium.** **• Dimensions Hors tout : Larg. 700mm * Prof. 700mm * Hauteur 420mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
20	**Table de Réunion 4 Places**	**Table de réunion 4 places** **• Table de réunion en bois, doit être assortie au Bureau Directeur** **• Dimensions hors tout : larg. 1200 mm prof. 1200 mm Hauteur 750mm.** **• Plateau en panneau particules finition mélaminée d'une épaisseur de 50mm** **• Le piétement est en colonne carrée, de dimensions300x300 mm, avec des éléments en acier et en bois.** **• Le socle en contact avec le sol est fabriqué en acier inoxydable de 700x700mm.** **• Le poids de la structure du meuble renforce sa stabilité.** **• La table de réunion a un système de câblage via un boîtier où les prises sont encastrées dans les pieds de la table. Le plateau de la table est équipé de goulottes recouvertes de cache en alliage d'aluminium.** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
21	**Fauteuil Directeur type 3**	**Fauteuil Directeur** **Fauteuil à dossier haut, tournant** **DOSSIER :** **• Largeur 490mm côté assise et 460 côté têtière** **• Dossier avec encadrement en polypropylène rembourré en mousse à haute résilience** **• Dossier surpiqué horizontalement formant des bandes de 105mm de largeur** **• Doté d'un réglage lombaire multipositions et fixé par une pièce moulée en aluminium à la base du dossier épousant la forme de ce dernier et faisant liaison avec le mécanisme (support- assise).** **ASSISE :** **• Largeur 500mm * Profondeur 510mm** **• Mousse haute densité épaisseur 55mm** **• L'assise est couverte par un cache en polypropylène** **• Réglable en profondeur (translation d'assise, sur 50mm).** **MECANISME MONOBLOC :** **• Permettant le réglage de l'inclinaison du dossier en multi postions avec retour anti panique permettant aussi le réglage de la hauteur et de la tension de l'inclinaison.** **ACCOUDOIRS :** **• Longueur 230mm * Largeur 90mm** **• Support accoudoirs en aluminium largeur 60mm fixé sur le mécanisme etsur la liaison assise- Dossier.** **• Accoudoirs 3D (Réglage hauteur, avant arrière, et gauche droite)** **PIETEMENT :** **• 5 branches en aluminium sur roulettes Ø 60mm en nylon**	

		noire **Dimensions :** **• Hors tout : Larg. 610* Prof. 680 * Haut. 985-1085mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	
22	**Salon Visiteur**	**Salon Visiteurs** **Salon composés d'un canapé de 3 places, deux fauteuils d'une place et une table basse :** **Canapé 3 places :** **• Structure en bois massif, plans en bois aggloméré** **• Rembourrage en résine expansée indéformable à densité différenciée et recouverts d'une fibre de résine souple** **• Revêtement en cuir véritable** **• Piétements en tube d'acier avec finition chromée** **• Dimensions Hors tout : Larg.2050 * Prof. 700 * Haut. 700 mm** **• Dimensions Assise : Larg. 1700 * Haut. 420mm** **Fauteuil 1 place :** **• Structure en bois massif, plans en bois aggloméré** **• Rembourrage en résine expansée indéformable à densité différenciée et recouverts d'une fibre de résine souple** **• Revêtement en cuir véritable** **• Piétements en tube d'acier avec finition chromée** **• Dimensions Hors tout : Larg.850 * Prof. 700 * Haut. 700 mm** **• Dimensions Assise : Larg. 500 * Haut. 420mm** **Table basse vitrée :** **• Table semi métallique piètements en tube d'acier chromé et plan vitré** **• Platine de fixation en acier inox satiné** **• Dessus de la table en panneau de particules tapissé avec revêtement en cuir véritable identique au canapé** **• Structure équipée de deux traverses de renfort et embouts de protection** **• Dimensions : Larg. 1300mm * Prof. 650mm * Haut. 360mm** **La tolérance dimensionnelle est de ± 5%**	

Annexe E :

MODELE D'ENGAGEMENT

POUR ASSURER LE SERVICE APRES VENTE

Je soussigné, ……, agissant au nom et pour le compte de la société ……, « adresse »

En vertu des pouvoirs qui me sont conférés

Après avoir pris connaissance des prestations exigées par le cahier des prescriptions spéciales de l'appel d'offres ……en matière de service après-vente.

Après avoir apprécié à mon point de vue et sous ma responsabilité la nature et les conditions d'exécution de ces prestations, je m'engage à assurer le service après-vente pour le marché ……. Aussi bien pendant la période de garantie qu'ultérieurement et ce, conformément aux prescriptions du dossier d'appel d'offres et à la proposition faite dans mon offre financière.