

**ADDENDUM N°2 au Dossier d'Appel d'Offres
DAO/CB/MCA-M/EW-39-EHK Lot K5/Compact**

**Acquisition, Livraison, Installation et Mise en marche des équipements technico-pédagogiques destinés aux Instituts de Formation Professionnelle
bénéficiant de l'appui financier du Fonds Charaka en un lot unique
pour le Projet : Institut Spécialisé des Métiers de l'Aéronautique et de la Logistique Aéroportuaire ISMALA Nouaceur (CFP 48)
Lot K5 : Aérostructure et traitement de surface**

ANCIENNE DISPOSITION DU CONTRAT INITIAL ET DE SON ADDENDUM N°1	NOUVELLE DISPOSITION
IS 18.2	
<p>Pour tout soumissionnaire ne disposant pas une attestation de représentation locale au Maroc délivrée par le fabricant des équipements, l'Autorisation du fabricant est : requis conformément au formulaire BSF8 (Autorisation du fabricant) pour tous les équipements</p> <p>Le Soumissionnaire : « ne doit pas être nécessairement le fabricant des Biens (FB) »</p> <p>Si un Soumissionnaire n'est pas un FB, il est obligatoire que le Soumissionnaire soit un distributeur autorisé du fabricant.</p>	<p>Pour tout soumissionnaire ne disposant pas une attestation de représentation locale au Maroc délivrée par le fabricant des équipements, l'Autorisation du fabricant est : requis conformément au formulaire BSF8 (Autorisation du fabricant) pour les équipements suivants :</p> <ul style="list-style-type: none">Art n°4 - Pompe à videArt n°7 - Etuve programmableArt n°9 - Bain de traitementArt n°11 - Cisaille alternative à lames courtes col de cygneArt n°12 - Cintreuse de tubes, hydraulique, par enroulementArt n°13 - Encocheuse à angle variableArt n°14 - Cisaille universelle électrique pour cisailage poinçonnage et grugeageArt n°15 - Plieuse d'atelierArt n°16 - Poinçonneuse universelleArt n°19 - Tronçonneuse à fraise scie, à descente verticale

Le Soumissionnaire : « ne doit pas être nécessairement le fabricant des Biens (FB) »

Si un Soumissionnaire n'est pas un FB, il est obligatoire que le Soumissionnaire soit un distributeur autorisé du fabricant.

BSF2 Bordereau des Prix des Biens

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N°	Description	Unité	Quantité ISMALA Nouaceur	Quantité des unités physiques	Prix unitaire (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	Prix total par élément (col. 4'5) (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	Prix par élément du transport intérieur et des autres services nécessaires dans le pays de l'Acheteur pour le transport des Biens à leur lieu de destination finale. (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	Prix total par élément (Col. 6+7) (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	N°	Description	Unité	Quantité ISMALA Nouaceur	Quantité des unités physiques	Prix unitaire (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	Prix total par élément (col. 4'5) (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	Prix par élément du transport intérieur et des autres services nécessaires dans le pays de l'Acheteur pour le transport des Biens à leur lieu de destination finale. (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]	Prix total par élément (Col. 6+7) (HTVA Hors Droits de douane) [A préciser en MAD ou en USD]
....					
24	Tronçon neuse abrasive à eau	U	1						24	Tronçon neuse abrasive	U	1					

Section V Spécification des Biens et Services Connexes (SoR)

ARTICLE 4 : SPECIFICATIONS MINIMALES DES PRESTATIONS DEMANDEES

- Lot n° K5 : Aérostructure et traitement de surface

18	Sertisseuse d'angle	Sertisseuse électrique d'angle triphasé 380 v horizontale pouvant sertir des flexibles de 15/16" à 2"1/2 ou plus 100R1 AT 15/16" à 2"1/2 100R2 AT 15/16" à 2"1/2 100R9 AT 1/2" à 2"1/2	18	Sertisseuse d'angle	Sertisseuse d'angle de type Uniflex S7 ou équivalent de caractéristiques minimales ci- dessous : - Force de sertissage de 2.400 kN / 240 t, - Capacité de sertissage maximale de 82 mm, - Pouvant sertir des tuyaux jusqu'à 2" , - Motorisation : 0,75kW.
22	Cisaille à levier sur socle fixe	Cisaille à levier sur socle fixe de caractéristiques minimales: - Poinçonnage- Ø 20mm x 15 mm (acier doux) - Coupe de fer Plat - 200 x 13mm (acier doux) - Coupe en angle - 75 x 75 x 6 mm - Coupe de rond plein - 30 mm - Coupe de carrée plein- 25 x 25 mm en acier doux - Force de poinçonnage et de cisaillement de 44 tonnes - Profondeur du col de cygne 175mm - Moteur - 5 ch - 23 coups par minute - Disponible en monophasé et triphasé - Hauteur de la table - 1075mm - Pédale de commande au pied	22	Cisaille à levier sur socle fixe	Cisaille à levier de caractéristiques minimales ci-dessous : - type Cisaille col de cygne sur socle, - Capacité minimale de coupe sur acier doux épaisseur 4 mm. - Longueur minimale des lames 300 mm.

24	Tronçonneuse abrasive à eau	<p>Tronçonneuse abrasif à eau de caractéristiques minimales: Vitesse max de l'axe 3800 tr/min Capacité de coupe (tube acier) 127 mm Capacité profil carré 45° 106 mm - Puissance nominale: 2200 W - Vitesse max de l'axe: 3800 tr/min - Capacité de coupe (tube acier): 127 mm - Capacité cornière 45°: 100 mm épaisseur 10 mm - Capacité cornière 90°: 137 mm épaisseur 10 mm - Capacité profil carré 45°: 106 mm - Capacité profil carré 90°: 119 mm - Capacité profil rectangulaire 45°: 115 x 103 mm - Capacité profil rectangulaire 90°: 115 x 130/70 x 233 mm - Capacité de coupe tube acier 90°/45°: 127 mm - Diamètre: 355 mm - Diamètre de l'alésage: 25,4 mm - Type d'accessoire: Disque abrasif</p>	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="1093 264 1238 1050">24</td> <td data-bbox="1238 264 1541 1050">Tronçonneuse abrasive</td> <td data-bbox="1541 264 2145 1050"> <p>Tronçonneuse à disque abrasive de type MCS 350A de chez SIDAMO ou équivalent de caractéristiques minimales ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 200mm minimum - Découpe manuelle - Outil diamant - Puissance 2kW environ - Profondeur de coupe 20mm environ - Alimentation 380V triphasé - Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux, - Étau à serrage rapide, - Carter de lame mobile à fermeture automatique, - Mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite, - Ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque, - Collecteur de poussières et d'étincelles, - A livrer avec le disque et la clé de service. </td> </tr> </table>	24	Tronçonneuse abrasive	<p>Tronçonneuse à disque abrasive de type MCS 350A de chez SIDAMO ou équivalent de caractéristiques minimales ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 200mm minimum - Découpe manuelle - Outil diamant - Puissance 2kW environ - Profondeur de coupe 20mm environ - Alimentation 380V triphasé - Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux, - Étau à serrage rapide, - Carter de lame mobile à fermeture automatique, - Mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite, - Ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque, - Collecteur de poussières et d'étincelles, - A livrer avec le disque et la clé de service.
24	Tronçonneuse abrasive	<p>Tronçonneuse à disque abrasive de type MCS 350A de chez SIDAMO ou équivalent de caractéristiques minimales ci-dessous :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diamètre 200mm minimum - Découpe manuelle - Outil diamant - Puissance 2kW environ - Profondeur de coupe 20mm environ - Alimentation 380V triphasé - Tronçonnage d'appoint à sec de métaux ferreux, - Étau à serrage rapide, - Carter de lame mobile à fermeture automatique, - Mors d'étau orientables de 0 à 45° à gauche et à droite, - Ergot de blocage d'arbre pour démontage aisé du disque, - Collecteur de poussières et d'étincelles, - A livrer avec le disque et la clé de service. 				
<p>Cet Addendum n°2 fait partie du Dossier d'Appel d'Offres et modifie les clauses et conditions comme indiqué ci-dessus. Toutes les autres clauses et conditions du Dossier d'Appel d'Offres et de son Addendum N°1 demeurent inchangées.</p>						